

Bilancino Contrappesato Libro 5000

Libro 5000, con una capacità di 5000 kg
 è progettato per essere fissato a gru
 mobili e gru a torre al fine di installare
 vetrate, rivestimenti, facciate continue,
 sotto sporgenze fino a 3750 mm di
 profondità.

Con una funzione di sicurezza che impedisce alla
 trave principale di andare oltre
 un'inclinazione
 di $\pm 10^\circ$, il Libro 5000 è dotato di
 batteria ricaricabile integrata, che alimenta il carrello
 dei 30 contrappesi tramite pignone e cremagliera.
 La movimentazione remota è comandata tramite
 comando a cavo o Radiocomando (Optional),
 e può spostare in sicurezza lungo la trave il modulo
 contrappesi per bilanciare il carico.
 All'estremità del suo braccio di sollevamento, il
 Libro 5000 è dotato di un gancio rotante, e può
 essere utilizzato con attrezzature di
 sollevamento come catene o Ventose per
 vetro, che sono anche disponibili per il
 noleggio o la vendita da **LEVO SRL**.



Specifiche Tecniche	
Portata max:	5000 kg
Peso del trave (approx.)	2450 kg (con 36 contrappesi)
	650 kg (senza contrappesi)
Sbalzo max:	3750 mm
Bilanciamento:	Carrello con 36 contrappesi mobile
Caratteristica di sicurezza:	Limitatore di inclinazione $\pm 10^\circ$
Alimentazione:	Batteria ricaricabile 24V DC Caricabatterie 110/240V separato
Dotazione:	Filocomando, Caricabatteria Radiocomando (Optional)

Caratteristiche principali

- Capacità: 5000 kg
- Adatto per sporgenze fino a 3.7 m di profondità
- Attacco per sollevamento del carico a gancio
- Telecomando a cavo per movimentazione carrello contrappeso
- Batteria 24V DC, con caricabatteria 110 / 240v separato
- Peso: 2450 kg circa. (con 36 contrappesi), 650 kg circa (senza contrappesi)
- 1 contrappeso = 50 kg
- Il vetro e il sollevatore combinati non devono superare il peso dichiarato - vedere la tabella seguente

Portate / Sbalzo in profondità		
Profondità (mm)	Portata (Kg)	Posizione Contrappesi
1500 mm	5000 kg	1
1750 mm	3950 kg	2
2000 mm	3200 kg	3
2250 mm	2650 kg	4
2500 mm	2200 kg	5
2750 mm	1850 kg	6
3000 mm	1550 kg	7
3250 mm	1250 kg	8
3500 mm	1000 kg	9
3750 mm	800 kg	10

DIMENSIONI:

