



La serie 700 di Tracked Carriers è incredibilmente copatta, e consente l'accesso ai siti più limitati. Anche se hanno accessi di solo 600 mm. I modelli 700 R e 700 PRO, hanno una capacità di carico di 700 kg e tutte le caratteristiche dei modelli più grandi.

I modelli **R**, utilizzano una tecnologia all'avanguardia, pur essendo semplici da utilizzare, affidabili e di facile manutenzione.

I modelli **PRO**, offrono funzionalità migliorate, come il monitoraggio del angolo di lavoro, il feedback delle informazioni e un'uscita ausiliaria intelligente, ideale quando sono necessarie maggiori misure di sicurezza e di accessory motorizzati, per semplificare il lavoro.

## CARATTERISTICHE

R MODELLO PRO MODELLO

Efficiente Trasmissione elettrica AC	●	●
Radiocomando totalmente proporzionale	●	●
Batterie AGM senza manutenzione	●	●
Lampeggianti anteriori e posteriori	●	●
Segnalatore acustico di movimento	●	●
Auto diagnostica On-board	●	●
Piattaforma adattabile ed estensibile	●	●
Radiocomando con display LCD	—	●
Presa di alimentazione ausiliaria integrata	—	●
Monitoraggio della velocità in base alla pendenza	—	●
Cingoli a bassa marcatura	●	●
Ampia gamma di accessori	●	●

= Opzionale ● = di serie

DIMENSIONI	Larghezza Totale (A)	600 mm
	Larghezza Piattaforma (B)	590 mm
	Lunghezza Piattaforma (chiusa) (C)	1050 mm
	Lunghezza Piattaforma (estesa) (D)	1600 mm
	Altezza (E)	355 mm
	Larghezza cingolo (F)	130 mm
	Inter-asse (G)	760 mm
	Altezza da terra	55 mm

CAPACITA'	Massima capacità su superficie piana	700 kg
	Massima capacità alla pendenza massima	175 kg
	Angolo di attacco ( frontale/posteriore )	45°
	Angolo Massimo ( laterale )	30°
	Velocità massima	3.5 km/h
Peso a vuoto	250 kg	

ALIMENTAZIONE	Potenza complessiva	2.2 kW
	Alimentazione	24 Vdc
	Capacità Batterie	95 Ah
	Carica Batterie	110V-230 Vac

